

СВЕТОГОР Stels-S gen2



Второе поколение уличного светильника Stels-S с системой управления освещением в городе, позволяющей осуществить анализ данных с каждого светильника, прогнозировать требуемое обслуживание всей системы и визуализировать светотехнические данные в реальном времени по всем участкам системы освещения.

Литой алюминиевый корпус делает данное оборудование эстетически привлекательным и позволяет отлично вписать данное решение в концепцию городского освещения.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Четыре типоразмера корпуса позволяют решить любую задачу дорожного освещения и обеспечивают поток светильника от 10 до 43 кЛм;
- Эффективность 150 лм/Вт
- Цветовая температура 3000/4000К
- Защита от скачков напряжения до 10кВ (опционально до 15кВ) обеспечивает продолжительный срок использования
- Возможна окраска корпуса в любой цвет RAL
- Срок службы — 100.000 часов



ЧЕТЫРЕ ТИПА КОРПУСА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УРОВНЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА В ДИАПАЗОНЕ ДО 43 КЛМ



STELS-S-CS0491



STELS-S-CS0492



STELS-S-CS0493



STELS-S-CS0494

Модификация светильника	CS0491	CS0492	CS0493	CS0494
Номинальное напряжение, В	220-240			
Частота, Гц	70-100	150	200-250	300
Коэффициент мощности, cos j	> 0.95			
Световой поток, лм	10200-13400	20100-21500	26800-36200	40200-43500
Световая отдача, лм/Вт	150			
Цветовая температура, К	3000/4000			
Индекс цветопередачи, CRI	>80			
Интерфейс управления	1-10 В (опционально иные интерфейсы)			
Степень защиты	IP66			
Срок службы	100 000ч (L70B50 @35°C)			
Рабочая температура	от -40°C до +50°C			
Функция защитного отключения	Да			
Функция управления световым потоком	Да			
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	355x230x182	404x230x182	519x297x182	720x229x195
Вес, кг	3,6	4,1	6,6	7
Устройство защиты от скачков напряжения	до 10 кВ (опционально до 15кВ)			

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

CS0491 (L=355мм)
CS0492 (L=404мм)
CS0493 (L=519мм)

CS0494

